

<http://icietla-ge.ch/voir/spip.php?article290>

Ici & Là

Défilement de textes et d'images

Défilement Horizontal et Vertical avec la balise MARQUEE : Code HTML dans SPIP



- SPIP
- HTML et CSS

Date de mise en ligne : mardi 15 janvier 2008

Copyright © Ici et Là - Tous droits réservés

Sommaire

- [Présentation](#)
- [Syntaxe](#)
- [Liste des attributs](#)
- [Balises Hors W3C](#)
- [Un site Sarka-SPIP qui \(...\)](#)
- [Exemples d'utilisation de \(...\)](#)
- [La balise marquee pour \(...\)](#)
- [Illustrations avec un défilemen](#)

(Dernière mise à jour : 2 novembre 2010)

Présentation

La balise MARQUEE permet de faire défiler du texte et des images horizontalement et verticalement dans les articles et les brèves de SPIP en utilisant Firefox, Internet Explorer, Safari, Camino (et probablement d'autres navigateurs).

Elle peut être utilisée directement dans le champ de saisie du texte des articles et des brèves de SPIP.

Syntaxe

La balise permet à un texte placé entre le début et la fin de la balise de se déplacer selon la direction voulue dans une boîte de défilement.

Exemple :

Vous pouvez paramétrer la couleur de la boîte (bgcolor), sa taille par rapport à la largeur de la page (width), le sens du défilement (direction) et le nombre de répétitions de l'effet de défilement (0 équivaut à un défilement continu)

La syntaxe est du type `...`, par exemple :

[Votre message](#)

Liste des attributs

Définition	Elément permettant de créer des zones de défilement de texte dans un document HTML	2.0	3.
Syntaxe	<code>...</code>		

Attributs spécifiques			
	Align=	Permet d'aligner un texte par rapport à une marque :	
		align="top" Texte aligné en haut,	
		align="middle" Texte aligné au centre,	
		align="bottom" Texte aligné en bas	
	Behaviour=	Permet de définir le comportement du texte dans une marque :	
		behavior="scroll" Passage du texte,	
		behavior="slide" Texte arrive et stop,	
		behavior="alternate" Texte gauche/droite	
	Bgcolor=	Spécifie la couleur de fond d'une marque (deprecated) :	
		bgcolor="#rrggbb" Couleur de fond du Marquee	
	Direction=	Indique la direction de défilement du texte :	
		direction="right" Texte arrive par la droite,	
		direction="left" Texte arrive par la gauche	
	Height=	Permet de définir la hauteur (en pixels) d'une marque :	
		height="nombre/pourcentage" Hauteur de Marquee	
	Hspace=	Spécifie l'espace horizontal (en pixels) entre le texte et le bord gauche ou droit de la marque :	
		hspace="nombre"	
	Vspace=	Spécifie l'espace vertical (en pixels) entre le texte et le bord supérieur ou inférieur de la marque :	
		vspace="nombre"	
	Loop=	Introduit une boucle qui permet de repasser le texte dans la marque :	
		loop="nombre/infinie" Nombre de boucle, x : nombre de défilements, -1 : pour 1 seule, Infinite : pour continuuel	

	Scrolldelay=	Définit un délai entre deux apparitions du texte : scrolldeley="nombre" Délais en millisecondes
	Scrollamount=	Permet de paramétrer (en pixels) l'intervalle entre deux apparitions du texte, minimum 1 : scrollamount="nombre" Vitesse
	Width=	Définit la largeur (en pixels) du Marquee : width="nombre/pourcentage"
	Note :	L'élément MARQUEE est un élément fermé.
Remarque :	L'élément MARQUEE est spécifique d'Internet Explorer et ne figure pas dans les spécifications HTML 3.2 ou HTML 4.0.	

Balises Hors W3C

Bien que non reconnus par le W3C certaines balises peuvent être d'une grande utilité pour la mise en forme de données ou l'utilisation d'effets spécifiques, c'est le cas de la balise MARQUEE par exemples.

On trouvera une **liste de ces balises Hors W3C** sur le site « www.startyourdev.com » à la page :

- **Balises hors W3C**
<http://www.startyourdev.com/HTML/TableauBalisesHorsW3C.html>

Un site Sarka-SPIP qui utilise la balise MARQUEE

La balise MARQUEE est par exemple utilisé sur le site :

- **MS.LP : Académie de Dijon - Maths-Sciences en LP - Dijon**
<http://mslp.ac-dijon.fr/spip.php>

Exemples d'utilisation de la balise MARQUEE

La balise MARQUEE est un Méta tag dont on trouvera des exemples ici :

- **Le défilement avec la balise Marquee**
<http://faireunblog.over-blog.com/article-1...>
<http://faireunblog.over-blog.com/article-2...>

<http://faireunblog.over-blog.com/article-3...>

- **Les effets spéciaux - Marquee balise**
<http://www.fr.hscripts.com/tutoriels/1...>
<http://www.fr.hscripts.com/tutoriels/2...>
- **Balise HTML ou XHTML MARQUEE**
http://www.aliasdmc.fr/balise/zone_html_marquee.html
- **Exemples** _ http://www.csvt.qc.ca/patriotes/html/code_spec/xmpl_mrj.htm
- **Les Balises Spéciales du HTML : marquee (compatibilité IE3+, IE4+**
http://www.csvt.qc.ca/patriotes/html/page_spc.htm
- **Les Balises Spéciales du HTML : marquee**
http://www.csvt.qc.ca/patriotes/html/code_spec/page_spcb.htm
- **1 - La balise Â« MARQUEE Â»**
http://www.csvt.qc.ca/patriotes/html/code_spec/page_spc.htm
- **Texte défilant avec balise MARQUEE**
<http://autourdeguppy.nuxit.net/article-fr-35-faire-defiler-un-texte.html>
- **DES TEXTES ET IMAGES DEFILANTS DANS VOTRE PAGE**
<http://www.i2g-france.com/marquee.php>
- **Balise marquee**
<http://pagesperso-orange.fr/bernard.quevillier/toposnew/marquee.htm>
- **La Balise Marquee**
La balise Marquee est utilisée pour faire défiler un texte ou une image
<http://contre-attaque.blogspot.com/2005/08/la-balise-marquee.html>
- **Les balises marquee**
<http://franc83.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=6416>
- **La balise HTML MARQUEE permet de faire défiler un texte**
http://www.aliasdmc.fr/balise/zone_html_marquee.html
- **Balise marquee**
Elle permet d'afficher des images ou du texte défilant à une vitesse et dans une direction paramétrables.
<http://www.startyourdev.com/HTML/TableauBalisesHorsW3C.html>
- **Balise marquee**
<http://www.creation-du-web.com/honolulu/cours-html-javascript-marquee.html>
- **Fun Stuff**
<http://www.lissaexplains.com/french/marquee.html>
- **Balise marquee**
http://www.webelix.net/HTML-Balise_MARQUEE.html

La balise marquee pour suppléer à :

- Une brève qui défile

jeudi 31 mai 2007, par natalia. Dernier ajout vendredi 1er juin 2007

Le but de cette contrib est de permettre à l'équipe de rédaction de faire défiler une brève au choix sans l'intervention du webmestre. Exemple ici.

<http://www.spip-contrib.net/Une-breve-qui-defile>

Illustrations avec un défilement vertical du texte

Exemple 1

MARQUEE - Exemple DIRECTION=up **CECI EST UNE**

FAÇON DE FAIRE

DÉROULER LE

LE TEXTE VERS

LE HAUT

C'EST SIMPLE

ET RAPIDE.

[Article 19](#)

[Article 18](#)

[Article 17](#)

[Article 16](#)

[Article 15](#)

[Article 14](#)

Le code utilisé dans le texte de l'article est :

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> MARQUEE - Exemple DIRECTION=up </TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="white" TEXT="black">
<MARQUEE DIRECTION="up" bgcolor="blue" width="50%">
<CENTER><FONT COLOR="white" SIZE="+1"><B>
CECI EST UNE<br>FAÇON DE FAIRE<br>
DÉROULER LE<br>LE TEXTE VERS<br>LE HAUT<br>
<br>C'EST SIMPLE<br>ET RAPIDE.<br>
</html> [Article 19->19]<html> <br>
</html> [Article 18->18]<html> <br>
</html> [Article 17->17]<html> <br>
</html> [Article 16->16]<html> <br>
</html> [Article 15->15]<html> <br>
</html> [Article 14->14]<html> <br>
</B></FONT></CENTER>
</MARQUEE>
</BODY>
</HTML>
```



Ou plus simplement, Exemple 2 :

MARQUEE - Exemple DIRECTION=up **CECI EST UNE**

FAÇON DE FAIRE

DÉROULER LE

LE TEXTE VERS

LE HAUT

C'EST SIMPLE

ET RAPIDE.

[Article 19](#)

[Article 18](#)

[Article 17](#)

[Article 16](#)

[Article 15](#)

[Article 14](#)

Le code utilisé dans le texte de l'article est :

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> MARQUEE - Exemple DIRECTION=up </TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="white" TEXT="black">
<MARQUEE DIRECTION="up" bgcolor="blue" width="42%">
<CENTER>
<FONT COLOR="white" SIZE="+1">
<B>
CECI EST UNE<br>FAÇON DE FAIRE<br>
DÉROULER LE<br>LE TEXTE VERS<br>LE HAUT<br>
<br>C'EST SIMPLE<br>ET RAPIDE. <br>
</html> [Article 19->19]
_ [Article 18->18]
_ [Article 17->17]
_ [Article 16->16]
_ [Article 15->15]
_ [Article 14->14]<html> <br>
</B>
</FONT>
</CENTER>
</MARQUEE>
</BODY>
</HTML>
```



Ou encore Exemple 3 :

MARQUEE - Exemple DIRECTION=up **CECI EST UNE**

FAÇON DE FAIRE

DÉROULER LE

LE TEXTE VERS

LE HAUT

C'EST SIMPLE

ET RAPIDE.

- [Article 19](#)
- [Article 18](#)

- [Article 17](#)
- [Article 16](#)
- [Article 15](#)
- [Article 14](#)

Le code utilisé dans le texte de l'article est :

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> MARQUEE - Exemple DIRECTION=up </TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="white" TEXT="black">
<MARQUEE DIRECTION="up" bgcolor="blue" width="42%">
<CENTER>
<FONT COLOR="white" SIZE="+1">
<B>
  CECI EST UNE<br>FAÇON DE FAIRE<br>
  DÉROULER LE<br>LE TEXTE VERS<br>LE HAUT<br>
  <br>C'EST SIMPLE<br>ET RAPIDE.<br>
</html>
-* [Article 19->19]
-* [Article 18->18]
-* [Article 17->17]
-* [Article 16->16]
-* [Article 15->15]
-* [Article 14->14]
<html><br>
</B>
</FONT>
</CENTER>
</MARQUEE>
</BODY>
</HTML>
```

Autre exemple 4 :

MARQUEE - Exemple DIRECTION=up **CECI EST UNE
FAÇON DE FAIRE
DÉROULER LE
LE TEXTE VERS
LE HAUT

C'EST SIMPLE
ET RAPIDE.**

- [Article 19](#)
- [Article 18](#)
- [Article 17](#)
- [Article 16](#)
- [Article 15](#)
- [Article 14](#)

Le code utilisé dans le texte de l'article est :

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> MARQUEE - Exemple DIRECTION=up </TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="white" TEXT="black">
<marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()"
scrollamount="1" scrolldelay="0" direction="up" behavior="scroll"
height="100">
<CENTER>
<FONT COLOR="black" SIZE="+1">
<B>
CECI EST UNE<br>FAÇON DE FAIRE<br>
DÉROULER LE<br>LE TEXTE VERS<br>LE HAUT<br>
<br>C'EST SIMPLE<br>ET RAPIDE.<br>
</html>
-* [Article 19->19]
-* [Article 18->18]
-* [Article 17->17]
-* [Article 16->16]
-* [Article 15->15]
-* [Article 14->14]
<html> <br>
</B>
</FONT>
</CENTER>
</MARQUEE>
</BODY>
</HTML>
```

Exemple 5 :

MARQUEE - Exemple DIRECTION=up **CECI EST UNE
FAÇON DE FAIRE
DÉROULER LE
LE TEXTE VERS
LE HAUT

C'EST SIMPLE
ET RAPIDE.**

- [Mots-clés du site : Plugins TagSphère et Nuage appelés dans différents objets du site](#)
- [Ecologie : si on arrêtait l'enfumage, deux minutes ?](#)
- [La Suisse est ruinée](#)
- [Calculateur d'empreinte](#)
- [La Journée du Déficit Écologique Suisse tombe aujourd'hui 18 avril 2016](#)
- [3,3 planètes nécessaires pour le mode de vie suisse](#)

Le code utilisé dans le texte de l'article est :

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> MARQUEE - Exemple DIRECTION=up </TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="white" TEXT="black">
<marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()"
scrollamount="1" scrolldelay="0" direction="up" behavior="scroll"
height="100">
<FONT COLOR="black" SIZE="+1">
<CENTER>
<B>
  ÇÉCI EST UNE<br>FAÇON DE FAIRE<br>
  DÉROULER LE<br>LE TEXTE VERS<br>LE HAUT<br>
  <br>C'EST SIMPLE<br>ET RAPIDE.<br>
</B>
</CENTER>
</FONT>
</html>
-* [->19]
-* [->18]
-* [->17]
-* [->16]
-* [->15]
-* [->14]
<html><br>
</MARQUEE>
</BODY>
</HTML>
```



Exemple 6 :

MARQUEE - Exemple DIRECTION=up

La Plate-forme ICP du SEM opérationnel pour SPIP

La plate-forme ICP du SEM est maintenant opérationnel pour SPIP, elle doit nous permettre de travailler de manière plus confortable que par le passé et la vitesse d'exécution est nettement plus élevée. Vingt-huit (28) sites SPIP (y inclus ceux qui seront migrés depuis P7) vont êtres installés en production dans le courant du mois de février.

Le code utilisé dans le texte de l'article est :

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> MARQUEE - Exemple DIRECTION=up </TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="white" TEXT="black">
<marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()"
scrollamount="1" scrolldelay="0" direction="up" behavior="scroll"
height="40">
<FONT COLOR="black">
<CENTER>
<B>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
La Plate-forme ICP du SEM opérationnel pour SPIP <br> <br>
</B>
</CENTER>
</FONT>
La plate-forme ICP du SEM est maintenant opérationnel pour SPIP, elle doit
nous permettre de travailler de manière plus confortable que par le passé et
la vitesse d'exécution est nettement plus élevée. Vingt-huit (28) sites SPIP (y
inclus ceux qui seront migrés depuis P7) vont être installés en production
dans le courant du mois de février.
<br>
<br>
<br>
<br>
</MARQUEE>
</BODY>
</HTML>
```



[Retour au Menu](#)
