

<http://icietla-ge.ch/voir/spip.php?article127>

Ici & Là

Retrouver les paramètres de connexion à la base de données MySQL d'un SPIP

- SPIP
- Installation, maintenance

Publication date: lundi 27 juin 2016



Copyright © Ici et Là - Tous droits réservés

Vous avez créé plusieurs sites SPIP et vous avez Â« égaré Â» tout ou partie des paramètres de connexion.

Voici comment les retrouver.

Retrouver les paramètres de connexion à la base de données MySQL d'un site SPIP

Vous avez créé plusieurs sites SPIP et vous avez Â« égaré Â» tout ou partie des paramètres de connexion suivants :

1. Adresse de la base de données
2. Login de connexion
3. Mot de passe
4. Nom de la base

The screenshot shows a four-step process for database connection configuration. Step 1, 'Connexion à votre base de données', is highlighted in green. Below the progress bar, the title 'Connexion à votre base de données' is followed by instructions: 'Consultez les informations fournies par votre hébergeur : vous devez y trouver le serveur de base de données qu'il propose et vos identifiants personnels pour vous y connecter.' The form contains four sections: 1. 'Indiquer le type de base de données :', with a dropdown menu set to 'MySQL'. 2. 'Adresse de la base de données', with a text input field containing 'localhost'. 3. 'Le login de connexion', with an empty text input field. 4. 'Le mot de passe de connexion', with an empty text input field.

Vous pouvez récupérer ces paramètres dans le fichier « connect.php » qui se trouve dans l'arborescence spip sous /config/connect.php

Il se présente comme suit sous SPIP 2.1.10 :

```
<?php
if (!defined("_Ecrire_INC_VERSION")) return;
define('_MYSQL_SET_SQL_MODE',true);
$GLOBALS['spip_connect_version'] = 0.7;
spip_connect_db('adresse-de-la-base','','login','mot-de-passe','nom-de-la-base','mysql', 'spip','');
?>
```

Et il se présente comme suit sous SPIP 3.1.1 :

```
<?php
if (!defined("_Ecrire_INC_VERSION")) return;
defined('_MYSQL_SET_SQL_MODE') || define('_MYSQL_SET_SQL_MODE',true);
$GLOBALS['spip_connect_version'] = 0.8;
spip_connect_db('adresse-de-la-base','','login','mot-de-passe','nom-de-la-base','mysql', 'spip','','utf8');
?>
```

Ces paramètres sont donc dans la ligne :

```
spip_connect_db('adresse-de-la-base','','login','mot-de-passe','nom-de-la-base','mysql', 'spip','');
```

Le port n'est généralement pas indiqué :

```
spip_connect_db('adresse-de-la-base','port','login','mot-de-passe','nom-de-la-base','mysql', 'spip','');
```

Ce que d'aucun indiquent de manière plus concise :

```
spip_connect_db('host','port','user','password','db_name','mysql', 'spip','');
```